

**MIT SANDWICH-  
KOFFER, HEBE-  
BÜHNE UND  
DURCHLADE-  
SYSTEM**



**SCHWEIZER  
QUALITÄTS  
TANDEM-  
ANHÄNGER  
TYP GLAUS**

**100**  
JAHRE  
1917 – 2017  
*Glaus & Co AG*  
LEICHTE- UND SCHWERE NUTZFAHRZEUGE

*Glaus & Co AG*  
FAHRZEUGBAU, SCHLOSSEREI & AUFBAUTECHNIK

Fritz Glaus & Co. AG  
Grundstrasse 36  
5012 Schönenwerd

062 858 68 78  
info@glaus.ch  
www.glaus.ch

**100**  
JAHRE  
1917 – 2017  
*Glaus & Co AG*  
LEICHTE- UND SCHWERE NUTZFAHRZEUGE





# FAHRZEUGBAU, SCHLOSSEREI & AUFBAUTECHNIK

## FAHRGESTELL

Hochfestes 3.5 T Aluminium  
Fahrgestell

## ABMESSUNGEN BRÜCKE

- Länge aussen 4290 mm
- Länge innen 4210 mm
- Breite aussen 2162 mm
- Breite innen 2100 mm
- Höhe aussen 2317 mm
- Höhe innen 2225 mm

## PORTALDURCHGANGS- MASSE

- Höhe 2186 mm
- Breite 2037 mm
- Durchladehöhe 2184 mm

## LACKIERUNG

- Kasten weiss RAL 9010
- Aluprofile weiss RAL 9010

## UNTERBAU KOFFER

Ultraleichter Unterbau-  
rahmen für Tandem Fahr-  
gestell 3.5 To bestehend aus  
Aluminium-Profilquerträgern

## BODEN

Aus Wisa-Wireplatten  
18 mm stark mit Siebdruck  
Oberfläche

## DACH

GFK Sandwich 30 mm

## SEITENWAND LI/RE

- Wände 25 mm Sandwich  
mit Standart-Untergurtprofil
- 2 mm Alu-Sockelscheuer-  
leiste ca. 300 mm hoch

## HECK

- Standard Aluminium  
Heckrahmen Dachholm  
und Ecksäulenbreite  
60 mm
- Aluminium Heckklappe  
über Ladebordwand

## FRONT

- 2-flg. GFK-Sandwich-Tür  
mit innenliegendem Dreh-  
stangenverschluss
- Sonderbodenholm für  
Überfahrblech

## ÜBERFAHRBLECH

Warzenblech 600 mm  
(Tragkraft 2500 kg)

## AUSRÜSTUNG

- 2 Kunststoff-Kotflügel  
mit Kotschutzlappen
- 2 Led Innenleuchten  
mit Bewegungsmeldern

## LADUNGSSICHERUNG

- Montage 2 Reihen  
Alu-Kombizurrschienen  
nach Kundenwunsch

## BELEUCHTUNG

- Umrissleuchte an Front-  
und Heckrahmen
- 5 Kammer Heckleuchten
- Rückfahrcheinwerfer

## ELEKTRISCHE ANLAGE

- 13 Pol Stecker  
für Beleuchtung
- 4 Pol Cekon Stecker  
für HB Ladestrom
- Nach den Vorschriften  
des VTS montiert

## BREMSANLAGE

Auflaufbremsanlage mit  
Trommelbremsen und  
Rückfahrmatik

## ACHSEN

2 KNOTT Achsen 1800kg  
mit Gummifeder

## BEREIFUNG

Stahlfelgen mit 175R14  
Bereifung

## OBERFLÄCHENSCHUTZ

Unterbau Aluminium roh /  
Kasten lackiert

## HEBEBÜHNE

- Dautel DL 750
- Traggestell und Unter-  
fahrerschutz mikroverzinkt
- Tragkraft: 750 kg
- Vollautomatische Schräg-  
neigung am Boden
- Schmierbare Lager und  
Bolzen
- 4-Zylindertechnik
- Spiralkabel-Fernbedie-  
nung 2 Knopf (4 m Kabel)
- Unterfahrerschutz
- Warnleuchten u. -flaggen
- 2 hydraulische Stützbeine

## PLATTFORM

- Alu Plattform eloxiert
- Typ V01 1600 mm
- 2 Stk. einfach wirkende  
Abrollsicherung

## ZENTRALDEICHSEL

Mit Kugelkopfkupplung an-  
gepasst an Fahrzeughöhe

